



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 400/600](#) > [Istruzioni per ritentare l'accoppiamento tra dispositivo di controllo e antenna](#)

Istruzioni per ritentare l'accoppiamento tra dispositivo di controllo e antenna


Laura - 2022-10-24 - [Highway 400/600](#)

Durante questa operazione, il dispositivo di controllo e l'antenna devono trovarsi a un massimo di 0,5 m metri l'uno dall'altra. Più vicini si trovano, meglio è.

Rimuovere e reinserire l'adattatore Highway nella presa accessori a 12 V e attendere 5 secondi, fino a quando il LED di stato sull'antenna si spegne (può anche lampeggiare rapidamente se l'antenna ha perso la sua chiave di collegamento con il regolatore).

Utilizzare una penna o una graffetta per premere il pulsante di reset sull'antenna

Il LED di stato sul ricevitore inizierà a lampeggiare lentamente

Tenere premuto  contemporaneamente sul dispositivo di controllo wireless per 10 secondi. Tutti i segmenti sul dispositivo di controllo wireless si illumineranno brevemente e sul display comparirà il messaggio "ANTENNA CONNECTING" (connessione antenna in corso).

L'icona Bluetooth sul dispositivo di controllo lampeggerà, mentre l'antenna e il dispositivo di controllo wireless cercheranno di connettersi.