



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 400/600](#) > [Anweisungen zum erneuten Pairen von Controller und Antenne](#)

## Anweisungen zum erneuten Pairen von Controller und Antenne

Laura - 2022-10-24 - [Highway 400/600](#)

Bitte beachten Sie, dass der Abstand zwischen Controller und Antenne beim Pairen nicht mehr als 0,5 m betragen darf. Idealerweise sollte der Abstand so gering wie möglich sein.

Ziehen Sie das Highway-Netzteil aus dem 12-V-Zusatzanschluss heraus, stecken Sie es dann wieder ein und warten Sie fünf Sekunden, bis die Status-LED an der Antenne ausgeht (sie kann auch schnell blinken, wenn die Antenne nicht mehr mit dem Steuergerät gekoppelt ist).

Drücken Sie mit einer Büroklammer die Rücksetzen-Taste an der Antenne.  
Die Status-LED am Empfänger beginnt langsam zu blinken.



Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  am Wireless-Controller, und halten Sie sie zehn Sekunden lang gedrückt. Alle Segmente am Wireless-Controller leuchten kurz auf, und auf der Anzeige wird „ANTENNE VERBINDEN“ angezeigt.

Das Bluetooth-Symbol am Controller blinkt, während eine Verbindung zwischen Antenne und Wireless-Controller aufgebaut wird.